

R₁ celoplastový rozvádzač



- A** - Svetidlo stropné žiarivkové 4x18 W IP 20
- B** - Svetidlo závesné s nastaviteľnou výškou LED 15 W IP 20
- C** - Svetidlo stropné Elegance Round II LED 6W IP 20
- D** - Svetidlo nástenné vonkajšie LINDBY FRITZA LED 1 x 12 W IP 43
- E** - Svetidlo stropné Elegance Round II LED 12W IP 20

ROZVODNÁ SÚSTAVA 3+PE+N AC 400V 50Hz TNC-S

OCHRANNÉ OPATRENIA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41.
ZÁKLADNÁ OCHRANA: ZÁKLADNOU IZOLÁCIOU ŽIVÝCH ČASŤÍ, KRYTMI.

OCHRANA PRI PORUCHE BUDE SAMOČINNÝM ODPOJENÍM PRI PORUCHE A OCHR. POSPÁJANÍM

| | | | |
|------------------|--|-------------|---|
| Vypracoval | Štefan Babik | | |
| Zodpovedný proj. | Štefan Babik | | |
| INVESTOR | Ipeľské kultúrne a turistické združenie, Salka č.495 | | |
| MIESTO STAVBY | Salka č.435 | KLAS. STAV. | Dátum 11.2020 |
| OBJEKT | REMESELNÝ DOM - SALKÁ | | Stavebné povolenie |
| OBSAH VÝKRESU | Elektroinštalácia podkrovia | | FORMÁT: 2 x A4 MIERKA: 1: 75 Č. VÝKR. : 2 |

♂ JEDNOPOLOVÝ VYPÍNAČ RADENIE 1 ZAPUSTENÝ 10 A, 230V IP20

⚡ STRIEDAVÝ PREPÍNAČ RADENIE 5 ZAPUSTENÝ 10 A, 230V IP20

♂ STRIEDAVÝ PREPÍNAČ RADENIE 6 ZAPUSTENÝ 10 A, 230V IP20

⚡ STRIEDAVÝ PREPÍNAČ RADENIE 5 NASTENNÝ 10 A, 230V IP44

♂ JEDNOPOLOVÝ VYPÍNAČ RADENIE 1 NASTENNÝ 10 A, 230V IP44

① - SENZOR POHYBU

- | | |
|----|--|
| ☒ | ZÁSUVKVA DVOJITÁ ZAPUŠTENÁ 16A 230V |
| ☒ | ZÁSUVKVA JEDNODUCHÁ ZAPUŠTENÁ 16A 230V |
| ☒ | ZÁSUVKVA JEDNODUCHÁ NASTENNÁ 16A 230V IP44 |
| ☒ | ZÁSUVKVA DVOJITÁ ZAPUŠTENÁ 16A 230V S PREP. OCHRANOU |
| ☒ | ZÁSUVKVA NÁSTENNÁ 16A 400V IP54 |
| IX | SVIETIDLO NÁSTENNÉ (podľa výberu investora) |
| X | SVIETIDLO STROPNÉ (podľa výberu investora) |

R - ROZVADZAČ R CELOPLASTOVÝ ROZVÁDZAČ